



DESINTEGRADORES  
E TRITURADORES



LINHA AGRÍCOLA






Navalha de corte com nova têmpera e alta durabilidade.

### M-670

Com motor 1,5cv e chave liga/desliga


#### Peneiras



0,8mm




2mm



3mm



4,5mm



13mm



Forragem



**M-674**

Motor de 2cv e Chave liga/desliga



**B-609**

(Motor opcional)



**M-625**

(Motor opcional)



**Detalhe interno  
Luva Elástica**  
(Mod.: M-625)



**M-630**

Cavalete especial  
(motor opcional)

### DESINTEGRADOR - Características Técnicas

MODELOS	M-670	M-674	M-625	M-630	B-609
Largura interna (mm)	68	118	100	100	100
Quantidade de marteletes	-	-	6	6	6
Peso aproximado (kg)	34	37	34	34	39
Diâmetro da polia	-	-	-	1 VA 95 mm	1 VA 95 mm
RPM	-	-	-	3.600	3.600
Quantidade de navalhas	2	2	2	2	2
Quantidade de peneiras	4	5	5	5	5
Motor elétrico indicado	-	-	2-3 cv	2-3 cv	2-3 cv
Motor à combustão indicado	-	-	-	3,5-5 cv	3,5-5 cv

Produção kg/h	Milho em Grãos Seco			Forragens - Verde			Milho em Espiga com Palha	
	M-670	M-674	M-625/M-630/B-609	M-670	M-674	M-625/M-630/B-609	M-674	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8 mm	12	15/20	50/60	-	-	-	-	-
Peneira 2,0 mm	60	70/100	150/200	-	-	-	-	-
Peneira 3,0 mm	80	140/150	250/300	-	-	-	-	-
Peneira 4,5 mm	130	145/170	350/600	-	-	-	-	-
Peneira 13 mm	-	-	-	-	-	-	50/80	350/450
Capim elefante	-	-	-	200	300/350	200/300	-	-
Cana - mandioca	-	-	-	500	500/700	600/800	-	-

A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.




Nº  
4

M-640



Navalha de corte com nova têmpera e alta durabilidade.



Rotor 4 navalhas (Nº1 à Nº10)



Detalhe interno

OPCIONAIS:


- Ciclone para B-611 e B616
- Base 0,80m com esticador e complemento proteção (B-611/B-616/M-640)
- Motor







**B-611**




**Detalhe interno**  
(B-611/B-616)



**B-616**



**M-616 A.D**  
(Motor opcional)



**Detalhe Interno**  
(Luva Elástica)  
(M-616 A.D)



**M-10000 PLUS**

**DESINTEGRADOR/TRITURADOR - Características Técnicas**

MODELOS	B-611	B-616	M-616 A.D	M-640	M-10000 PLUS
Largura interna (mm)	110	180	180	180	353
Quantidade de marteletes	12	24	24	24	64
Peso aproximado (kg)	60	69	60	85	165
Diâmetro da polia	2 VB 100 mm	2 VB 100 mm	-	4 VB 100 mm	6 VB 100 mm
RPM	3600	3600	3.600	3300	3200
Quantidade de navalhas	4	4	4	4	4
Quantidade de peneiras	5	5	4	5	5
Correia indicada p/ base 0,80m	B-65 à 67	B-65 à 67	-	B-65 à 67	-
Motor elétrico indicado	5-7,5 cv	7,5-10 cv	5 cv	10-12 cv	20-25 cv
Motor à combustão indicado	8-10 cv	10-14 cv	-	12-15 cv	25-30 cv
Polia indicada p/ motor 2 polos (3600 rpm)	2 VB 100 mm	2 VB 100 mm	-	4 VB 90 mm	6 VB 90 mm

Produção kg/h	Milho em Grãos Seco					Milho em Grãos Úmido		Forragens - Verde				Milho em espiga com palha			
	B-611	B-616	M-616AD	M-640	M-10000	M-640	M-10000	B-611	B-616/618	M-616AD	M-640	B-611	B-616	M-640	M-10000
Peneira 0,8 mm	105	155	*90/100	*200	*360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 2,0 mm	420	570	300/400	700	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 3,0 mm	610	720	530/600	920	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 4,5 mm	1.050	1.350	700/800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 8,0 mm	-	-	-	-	-	1.500	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 10,0 mm	-	-	-	-	-	2.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 13,0 mm	-	-	-	-	-	2.500	10.000	-	-	-	-	850	1.100	1.300	2.400
Capim elefante	-	-	-	-	-	-	-	600	700	200/300	900	-	-	-	-
Cana - mandioca	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	600/800	4.000	-	-	-	-

A produção pode variar de acordo com as condiçõesObs.: \*Peneira 0,8mm opcional para: M-640 / M-10000 / M-616 AD.  
do produto a ser processado. Peneira 4,5 mm opcional para M-640 e M-10000.

O desintegrador M-10000T conta com a opção do acoplamento do cardan (opcional), tornando sua performance e produtividade maior.



**M-10000T**



**Cardan opcional**  
(Mod.: M-10000T / M-640 T M.F)



**M-640 T M.F**

Marteletes Fixos  
(Cardan opcional)



**Detalhe interno:**  
(Mod.: M-640 T M.F)



**B-618 T**



**Rotor 4 navalhas**  
(Nº1 à Nº10)

**DESINTEGRADOR/TRITURADOR - Características Técnicas**

MODELOS	B-618 T	M-640 M.F	M-10000 T
Largura interna (mm)	180	180	353
Quantidade de marteletes	24	24	64
Peso aproximado (kg)	120	165	255
Diâmetro da polia	3 VB 80 mm	4 VB 100 mm	6 VB 100 mm
RPM	3.600	3.300	3.200
Quantidade de navalhas	4	4	4
Quantidade de peneiras	4	5	5

Produção kg/h	Milho em Grãos Seco			Milho em Grãos Úmido		Forragens - Verde		Milho em Espiga com Palha		
	B - 618 T	M - 640 TMF	M-10000 T	M - 640 TMF	M - 10000 T	B - 618 T	M - 640 TMF	B - 618 T	M - 640 TMF	M - 10000 T
Peneira 0,8 mm	155	*200	*360	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 2,0 mm	570	700	1.250	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 3,0 mm	720	920	2.500	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 4,5 mm	1.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 8,0 mm	-	-	-	1500	6000	-	-	-	-	-
Peneira 10 mm	-	-	-	2000	7000	-	-	-	-	-
Peneira 13 mm	-	-	-	2500	10000	-	-	1.100	1.300	2.400
Capim elefante	-	-	-	-	-	700	900	-	-	-
Cana - mandioca	-	-	-	-	-	3000	4000	-	-	-

A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

Obs.: \* Peneiras 0,8mm e 4,5mm opcionais para: M-640, M-10000 e B - 618T.